



Modèle:		4500	4900	5300	5300-V56	5600	6100	6100S
Dimensions	Capacité de coupe:	18"	20"	22"	22"	24"	26 1/4"	28 3/8"
	Capacité d'accumulation:	3.53 pi <sup>2</sup>	4.02 pi <sup>2</sup>	4,95 pi <sup>2</sup>	5,07 pi <sup>2</sup>	5,63 pi <sup>2</sup>	6,7 pi <sup>2</sup>	6,4 pi <sup>2</sup>
	Hauteur:	100 1/2"	106"	119"	119 3/4"	122 3/4"	122 3/4"	117"
	Largeur:	47 3/4"	52"	56 1/2"	59 3/4"	60 1/2"	65 1/2"	65 1/4"
	Profondeur:	52 3/4"	57 1/2"	66"	70 1/2"	70 3/4"	75 1/2"	73 3/4"
	Ouverture maximale au panier:	34"	38"	39 1/4"	40"	42"	45 1/4"	40 3/8"
Scie & dents	Lame de scie (diamètre)	45"	49"	53"	56"	56"	61 1/2"	61 1/2"
	Nombre de dents:	19	20	20	22	22	18-28	18-28
	Vitesse de rotation:	1250 tr./min.	1250 tr./min.	1250 tr./min.	1250 tr./min.	1250 tr./min.	1250 tr./min.	1250 tr./min.
	Épaisseur de la scie au centre:	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
	Épaisseur de la scie mono-pièce:	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
	Plaque de soutien:	Hardox 5/8"	Hardox 5/8"	Hardox 3/4"	Hardox 3/4"	Hardox 3/4"	Hardox 3/4"	Hardox 3/4"
	Moteur de scie "REXROTH":	107 cc	107 cc	170 cc	170 cc	170 cc	170 cc	170 cc
Hydraulique	Cylindres (diamètre):	3½"	3½"	4"	4"	3¼"	3¼"	3¼"
	Nb. cylindres, bras préhension:	1	1	1	1	2	2	2
	Raccordé par:	1 bras de synchronisation						
	Nb. cylindres, bras accumulateurs:	1	1	1	1	1	1	1
	Raccordé par:	1 bras de synchronisation						
Incl. latérale	Inclinaison 40°:	Activé par vérin hydraulique de 5"						
	Inclinaison 40°:	OUI	OUI	OUI	N/A	N/A	N/A	N/A
	Système de rotation:	Activé par des moteurs hydrauliques de marque Danfoss et montés sur des pignons						
	Rotation 280° à 3-moteurs:	OUI	OUI	OUI	OUI	N/A	N/A	N/A
	Rotation 280° à 4-moteurs:	N/A	N/A	N/A	N/A	OUI	N/A	N/A
	Rotation 280° à planétaire:	N/A	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Poids	Avec inclinaison 40°:	4500 lbs	5000 lbs	5500 lbs	N/A	N/A	N/A	N/A
	Avec rotation 280° à 3-moteurs:	5600 lbs	6100 lbs	6700 lbs	6850	N/A	N/A	N/A
	Avec rotation 280° à 4-moteurs:	N/A	N/A	N/A	N/A	6700 lbs	N/A	N/A
	Avec rotation 280° à planétaire:	N/A	N/A	6900 lbs	7100 lbs	8200 lbs	8750 lbs	8750 lbs

Note: Les spécifications peuvent changer sans préavis.

761 ave du Parc, Amos QC J9T 4M1 Canada  
Téléphone: 819-732-8871  
info@g4rd.com